

LUBRICANTES

AUTOMOTOR

## ELAION F30

### SAE 20W-50



#### Descripción Del Producto

ELAION F30 SAE 20W-50 es un lubricante semi sintético que está diseñado por YPF para todo tipo de motorización con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Luego de un exhaustivo proceso de investigación y desarrollo, este producto es testeado, aprobado y posteriormente recomendado por los principales fabricantes de vehículos.

ELAION F30 20W-50 contempla en su diseño la exclusiva tecnología TAS®, que permite proteger al máximo el motor, manteniéndolo tal como fue diseñado de fábrica y cubriendo el espectro de necesidades planteadas por las principales terminales automotrices en la región, entre ellas:

- Nuevas motorizaciones.
- Incorporación de biocombustibles.
- Protección de dispositivos que hacen al cuidado del medio ambiente.

#### Aplicación

ELAION F30 SAE 20W-50 es apto para todos los vehículos equipados con motores de 4 tiempos que utilicen gasolina o GNC.

#### Atributos

Su exclusiva Tecnología Anti-Stress TAS® contempla:

- Máxima protección contra el desgaste en las zonas de alta presión de contacto
- Máxima resistencia a los fenómenos de oxidación, manteniendo por más tiempo las propiedades del aceite.
- Excelente resistencia de la película lubricante en condiciones severas.
- Óptima fluidez durante el arranque en frío, minimizando el desgaste al momento de la puesta en marcha.
- Excelente capacidad de limpieza.
- Máximo poder de neutralización de los ácidos generados por la combustión, evitando así la corrosión del motor.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barro negro y mantener en suspensión el hollín.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barro negro y mantener en suspensión el hollín.

### Análisis típicos

Ensayos	Unidad Medida	Método ASTM	Producto ELAION F30
Grado de viscosidad SAE	--	--	20W-50
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	150.1
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	18.9
Índice de viscosidad	--	--	143
Punto de inflamación	°C	D-92	234
Punto de escurrimiento, máx.	°C	D-97	-36
Densidad	gr/cm <sup>3</sup>	D-4052	0.869

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

### Niveles y Especificaciones

	ELAION F30 20W-50
API	SN

### Envases

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

### Peligros Para La Salud y Seguridad

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs. Argentina).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: [www.ypf.com](http://www.ypf.com).

#### Agosto 2019

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.